

Checklist voor het regelmatig onderhoud volgens EN 1176 - 1 en 7

1. De eerste controle van de speeltoestellen moet ten laatste twee weken na de montage gebeuren. Ze moeten op hun feilloze functie gecontroleerd worden.
2. Een **visuele routine-inspectie** moet wekelijks plaatsvinden. Daarbij moet men letten op de onberispelijkheid van het toestel, op typische bronnen van gevaar (b.v. scherpe kanten), op de bouwkundige stabiliteit, op de kwaliteit van het bodemoppervlak (eventuele vreemde voorwerpen) en op overmatige slijtage. Als er van de toestellen veel gebruik gemaakt wordt, moet het aantal visuele controles verhoogd worden.
3. Een **operatieve inspectie** zou om de 1 à 3 maanden moeten uitgevoerd worden. Hierbij moet men gedetailleerd de werking en de stabiliteit van het toestel controleren.
4. Elk jaar moet men een **hoofdinspectie** uitvoeren. Aantasting door de weersomstandigheden (corrosie) en elke verandering aan het speeltoestel moeten worden vastgesteld. Speeltoestellen ondergaan in de openbare ruimte dikwijls extreme invloeden van de omgeving. De schadelijke stoffen uit de lucht zetten zich af op het houtoppervlak. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het oppervlak grauw wordt. Daarbovenop komt dan ook nog eens de hoge luchtvochtigheid waardoor zich op het oppervlak algen kunnen vestigen. Wij raden u aan om indien nodig de toestellen met de geschikte middelen te reinigen, deze zijn: water, groene zeep en een borstel. Na het reinigen en opdrogen kan het toestel al dan niet opnieuw gebeitst worden met een biologische kruidenbeits. De voorzijde van stammen en rondhout wordt verzegeld met bijenwas. De nodige vervangstukken kan men in de SIK-Holzcataloog terugvinden.
5. Elke uitgevoerde controle en elk onderhoud moet men schriftelijk vastleggen in het logboek.

Enkele specifieke onderhoudsverplichtingen per hoofdstuk :

Veerwipjes – catalogoog hoofdstuk 1

Controle van de stabiliteit, de schroefverbinding tussen de veer en de dekplaat, de bedekking met valbescherming van de bodemankers.

Wippen – catalogoog hoofdstuk 1

Controle van de stabiliteit in het betonfundament en controle van de schroefverbindingen.

Klim-en turnspeeltoestellen – catalogoog hoofdstuk 2

Controle van de stabiliteit, schroefverbindingen, netten en rekstokken.

Schommels / Draaimolens – catalogoog hoofdstuk 4

Controle van de stabiliteit van de palen, van de scharnieren van de schommel, van de kettingen en van de schroefverbindingen.

De draaimolen moet gecontroleerd worden op een obstakelvrije ruimte en de toegankelijkheid.

Speelcombinaties – catalogoog hoofdstuk 5

Controle van alle palen en klimpalen op het gebied van hun stabiliteit.

Controle van alle schroefverbindingen, bij het loskomen; doppen verwijderen, vaster aandraaien en terug sluiten. De dichtheid van de koordomhulling aan de netten, de bruggen en de koorden controleren, bij het tevoorschijn komen van de staalkern, moet u deze onmiddellijk demonteren.

Glijbaantoeegang controleren – moet vast op de platformbodem staan, zo nodig ook de schroeven vaster draaien.

Glijbanen

De glijbaan moet vastliggen op het platform. De schroeven moeten goed vastgedraaid zijn. De afstand van de glijbaanuitloop tot aan de grond mag niet hoger zijn dan 35 cm. Deze zone moet regelmatig aangevuld worden met valbescherming. Jaarlijks uitgraven en reinigen tot aan de funderingen.

De GVK glijbanen moeten regelmatig op hun zuiverheid gecontroleerd worden.

Speeldieren en speelwagens – catalogoog hoofdstuk 6 + 7

Controle van de stabiliteit, de schroefverbindingen en de bedekking met valbescherming van de bodemankers.

Waterspeeltoestellen – catalogoog hoofdstuk 8

Controle van de stabiliteit, scheuren die tot verwondingen kunnen leiden en het geschikt functioneren van de zand- en waterspeelelementen.